

WANDTRESOR WL – WLO

der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 feuer- und einbruchgesichert

Bauart: Tür doppelwandig, 65 mm stark und durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer gesichert. Türblatt und Körperrahmen 6 mm, mit ringsumlaufendem Feuerfalz, kräftige Verschwindbänder, glatte Front.

Verschluss (standard): Doppelbart-Sicherheitsschloss, Schlüssel 2-fach.

Lackierung (standard): RAL 7035, lichtgrau (feine Strukturlackierung).

Zubehör gegen Aufpreis (siehe Preisliste):

- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt des serienmäßigen Doppelbart-Schlusses
- Elektronisches Code-Schloss mit den verschiedensten Optionen
- Zusätzliches Zahlenkombinationsschloss zum Doppelbart-Schloss (ab Modell WL 30)
- Innentresor ab Modell WLO 60 (H = 130 mm, B = 350 mm)
- Zusätzlicher Fachboden für Modelle WLO
- Sonderlackierungen nach RAL-Farbtönen

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Gewicht	Fachböden	Höchstkapazität (Ordner)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
WL 27	270	340	210	170	245	140	15	1	-
WL 30	300	460	280	200	365	210	22	1	-
WL 45	450	460	280	350	365	210	31	1	-
WLO 30	300	460	370	200	365	300	22	1	1
WLO 45	450	460	370	350	365	300	34	1	4
WLO 60	600	460	370	500	365	300	43	1	4
WLO 80	800	460	370	700	365	300	54	2	8
WLO 100	1000	460	370	900	365	300	66	2	8

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

*) Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür um 35 mm kleiner als die Innenbreite.